

DOPPELSTABMATTEN SCHWER S|L MASCHE 50 X 200 MM

Doppelstabmatten zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Hochwertige Rohstoffe und die sorgfältige Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken sorgen für ein hohes Maß an Qualität. Die Doppelstabmatte 6/5/6 mm bietet durch die kreuzpunktverschweißten Drahtstäbe einen hohen Standard an Sicherheit und bietet gleichzeitig eine preisgünstige Lösung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Drahtstärke waagrecht doppelt: 6 mm
- Drahtstärke senkrecht: 5 mm
- Mattenlänge: 2500 mm
- Mattenhöhe: 630 – 2430 mm
- Mattenhöhe (bündig): 610 – 2010 mm
- Maschenweite: 50 / 200 mm
- Abgewinkelte und angespitzte Gittermatten können wir Ihnen auf Anfrage anbieten

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN:

- Blanke, unbehandelte Ausführung
- Feuerverzinkter Draht mit VM QUADRACOAT® nach RAL-Standard
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL
- Standard Farben: RAL 6005 | RAL 7016 - Sonderfarben in RAL oder DB auf Anfrage
- Sonderfarben nur bei feuerverzinkter Ware möglich

